



Components

housing
 outer contact
 rivets

Bauteile

Gehäuse
 Außenkontakt
 Nieten

Materials / Material

PC GF 30
 CuZn37
 CuZn33

Finish / Oberfläche

silver plated / versilbert
 nickel plated / vernickelt

Mechanical characteristics

mating life
 withdrawal force

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen
 Ziehkraft

>500
 min.: 0,8 N

Electrical characteristics

working voltage
 dielectric strength
 insulation resistance
 operating current

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung
 Spannungsfestigkeit
 Isolationswiderstand
 Betriebsstrom

250V AC / 200V DC
 1500 Veff / 50 Hz
 > 1 mΩ
 5 A

Änd./ rev. Index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
				gepr./ appr.	21.11.2023	SKH	
				Maßstab/ scale	Benennung/ title		
				1:1	Multipin A 10 DIN41618 str Multipin A 10 DIN41618 str		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Materialnr./ material no.	
				CUG	100023257		
				Ersatz für/ replaces	PDM Nr./ pdm no.		10011767
							Maße/ dimensions: mm
							Original : DIN A4
							Blatt/ sheet 1 von/ of 1

