

**Components**

housing  
outer contact

**Bauteile**

Gehäuse  
Außenkontakt

**Materials / Material**

PC GF 30  
CuZn37

**Finish / Oberfläche**

silver plated / versilbert

**Mechanical characteristics**

mating life  
withdrawal force

**Mechanische Eigenschaften**

Steckzyklen  
Ziehkraft

>500  
min.: 0,8 N



**Electrical characteristics**

working voltage  
dielectric strength  
insulation resistance  
operating current

**Elektrische Eigenschaften**

Betriebsspannung  
Spannungsfestigkeit  
Isolationswiderstand  
Betriebsstrom

250V AC / 200V DC  
1500 Veff / 50 Hz  
> 1 mΩ  
5 A

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
				11.09.2023	JM	
				18.09.2023	SKH	ca./approx.
Maßstab/ scale			Benennung/ title			
2:1			Multipin A 8 DIN41622 str Multipin A 8 DIN41622 str			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to			Untert./ doc. type		Materialnr./ material no.	
- 500000000652 11.09.2023 JM			CUG		100023258	
Ersatz für/ replaces				PDM Nr./ pdm no.		10011107
						 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1