

Components

housing
outer contact
rivets

Bauteile

Gehäuse
Außenkontakt
Nieten

Materials / Material

PC GF 30
CuZn37
CuZn33

Finish / Oberfläche

silver plated / versilbert
nickel plated / vernickelt

Mechanical characteristics

mating life
withdrawal force

Mechanische Eigenschaften


Steckzyklen >500
Ziehkraft min.: 0,8 N

Electrical characteristics

working voltage
dielectric strength
insulation resistance
operating current

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung 250V AC / 200V DC
Spannungsfestigkeit 1500 Veff / 50 Hz
Isolationswiderstand > 1 mΩ
Betriebsstrom 5 A

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
				gepr./ appr.	Datum/ date	Name/ name	
					17.08.2023	JM	
					21.08.2023	SKH	
Maßstab/ scale				Benennung/ title			
1:1				Multipin A 16 DIN41618 str Multipin A 16 DIN41618 str			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./ doc. type		Materialnr./ material no.	
- 500000000652				CUG		100023259	
				Ersatz für/ replaces		PDM Nr./ pdm no. 10010598	
				 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1			

